Bodenaufbau

Teppichboden	1.5 cm
Platte N+F	2.5 cm
Trittschalldämmung	3 cm
Dämmung	6 cm
Stahlbeton	18 cm

Aussenputz PII, 2.5cm

Wandaufbau (innen nach aussen)

HLZ W 8-0.8 in LM21	17.5 cm
Ansetzmörtel	1 cm
Gipskarton-Verbundplatte nach DIN 18184	
VB PS-12.5-50	6.25 cm
Aussenputz PII	2.5 cm

27^{25} 17^{5} 1 6^{25} 2^{5} 5 17^{5}

±0.00 −0.13 −0.31

13 18

80 1.00

Urgelände 15%

2% 1:2.5

1 65^{5} 63^{5} 1

Sockelputz PIII, 2cm

36^{5} 2

15 10 R0.91 90

Sockelputz PIII, 2cm

Wandaufbau (innen nach aussen)

Beton, bewehrt C 25/30	36^{5} cm
Bitumenhaltiger Anstrich	1 fach
Bitumenhaltiger Heissanstrich	2 fach
PS-Drähnplatte	7 cm
Noppenbahn	

56

36^{5} 1 7

44^{5}

vorhandener Bodenabtrag

Bodenaufbau

Estrich	3 cm
Beton, bewehrt C 20/25	25 cm
Sauberkeitsschicht	
Beton C 8/10	5 cm
Kies 0/32	20 cm
Filtervlies	

Bitumenbahn R 500 10

-2.65^{5}

Fugenprofil 10 10

C 20/25

C 8/10

Kies 2/32

DN 100

-2.98^{5} Kies 0/32

-3.18^{5}

25 5 20

	DATUM	NAME	
GEZEICHNET	27.09..2017	Andreas Lorek	
GEPRÜFT			
M 1: 10 cm;m	Haus am Hang Schnitt Keller		ZEICHN.NR. 15